

CANHÃO MONITOR PORTÁTIL

1 - NOME :

- Canhão Monitor Portátil com 2 entradas de Ø 2.1/2" engate rápido (storz)

2 - MATERIAL :

- Corpo e Coletor : Alumínio SAE 323
- Base (Tartaruga) : Alumínio SAE 323
- Retentores e Anéis : Neoprene

3 - CARACTERÍSTICAS :

- Movimento horizontal: com giro de 360° com possibilidade de travamento em qualquer posição;
- Movimento Vertical : através de volante e sistema de engrenagem de 30° à 90° em relação ao plano horizontal. Para operação na faixa entre 0 e -30° é necessário soltar a trava de segurança na gremalheira, fixar o equipamento no solo através do olhal frontal com o auxílio da corrente de segurança de 3 metros que acompanha o equipamento.
- Vazão : 1250 GPM (4731 LPM)
- Pressão de Teste : 21 kgf / cm².
- Saída: Ø 2.1/2" com rosca 7,5 f.p.p. macho (NSFHT) ou Ø 2.1/2" engate rápido (storz) acoplado.
- Entrada : com válvula de retenção tipo portinhola
- Acabamento : Pintado em vermelho segurança
- Suporte de 5 pés articulados para melhor estabilidade e facilidade no transporte, com pino de regulagem de altura



4 - UTILIZAÇÃO :

- Nos sistemas de combate a incêndio, podendo ser transportado para locais mais convenientes entre a região a ser combatida e a rede de hidrante