INMASP

Produtos e Serviços Contra Incêndio

# Canhão Monitor Portátil com 2 ou 3 entradas de Ø 2.1/2" engate rápido ( storz )

## Material

- Corpo e Coletor: Alumínio SAE 323
- Base (Tartaruga): Alumínio SAE 323
- Retentores e Anéis: Neoprene

## Características

- Movimento horizontal: com giro de 360º com possibilidade de travamento em qualquer posição
- Movimento Vertical: através de volante e sistema de engrenagem de 30º à 90º em relação ao plano horizontal. Para operação na faixa entre 0 à + 30º é necessário soltar a trava de segurança na gremalheira, fixar o equipamento no solo através do olhal frontal com o auxilio de 02 talabarte de segurança com 1,5 m cada, que acompanha o equipamento.
- Vazão: 1250 GPM ( 4731 LPM )
- Pressão de Teste: 21 kgf / cm²
- Pressão de Trabalho: 5 à 8 Kgf/cm²
- Saída: Ø 2.1/2" com rosca 7,5 f.p.p. macho ( NSFHT ) ou Ø 2.1/2" engate rápido ( storz ) acoplando ( REF.: MR. 555. N )
- Entrada: com válvula de retenção tipo portinhola
- Acabamento: Pintado em vermelho segurança
- Suporte de 5 pés articulados para melhor estabilidade e facilidade no transporte, com pino de regulagem de altura

Nota: a Inmasp reserva-se no direito de alterar as características sem aviso prévio

Estrada Adam Blumer, 6225 - Jardim Esmeralda .Magé - RJ - CEP: 25908-683
Tel: (21) 2010-4800 / (21) 2010-4810
www.inmasp.com.br

INMASP

Produtos e Serviços Contra Incêndio

## Complementos Opicias

- Esguicho Jato - Sólido Três Requintes superpostos 1.1/4" - 1.1/2" - 1.3/4"
- Tubo Laminador
- Esguicho Regulável com Jato - Sólido ou Neblina
- Esguicho vazão constante
- Esguicho Lançador de Espuma Mecânica com pick - up KRL - 8
- Esguicho Tipo Água - Espuma

## Aplicação

- Nos sistemas de combate a incêndio, podendo ser transportado para locais mais convenientes entre a região a ser combatida e a rede de hidrante

| NÚMERO DE ENTRADAS | DIÂMETRO E TIPO DE ENTRADA | DIÂMETRO E TIPO DE SAÍDA | PESO (kg) (CANHÃO ALUMÍNIO) |
|---|---|---|---|
| 2 | Ø 2.1/2" ENGATE RÁPIDO TIPO STORTZ | Ø 2.1/2" ROSCA MACHO 75 f.p.p | 19,5 |
| 3 | Ø 2.1/2" ENGATE RÁPIDO TIPO STORTZ | Ø 2.1/2" ROSCA MACHO 75 f.p.p | 21,5 |

| DIMENSIONAL (mm) | |
|---|---|
| ALTURA | 540 |
| COMPRIMENTO | 990 |
| LARGURA | 510 |

Nota: a Inmasp reserva-se no direito de alterar as características sem aviso prévio

Estrada Adam Blumer, 6225 - Jardim Esmeralda .Magé - RJ - CEP: 25908-683
Tel: (21) 2010-4800 / (21) 2010-4810
www.inmasp.com.br