



Produtos e Serviços Contra Incêndio



## Canhão Monitor Portátil com 2 ou 3 entradas de Ø 2.1/2" engate rápido ( storz )

### Material

- Corpo e Coletor: Alumínio SAE 323
- Base (Tartaruga): Alumínio SAE 323
- Retentores e Anéis: Neoprene

### Características

- Movimento horizontal: com giro de 360° com possibilidade de travamento em qualquer posição
- Movimento Vertical: através de volante e sistema de engrenagem de 30° à 90° em relação ao plano horizontal. Para operação na faixa entre 0 à + 30° é necessário soltar a trava de segurança na gremalheira, fixar o equipamento no solo através do olhal frontal com o auxílio de 02 talabarte de segurança com 1,5 m cada, que acompanha o equipamento.
- Vazão: 1250 GPM ( 4731 LPM )
- Pressão de Teste: 21 kgf / cm<sup>2</sup>
- Pressão de Trabalho: 5 à 8 Kgf/cm<sup>2</sup>
- Saída: Ø 2.1/2" com rosca 7,5 f.p.p. macho ( NSFHT ) ou Ø 2.1/2" engate rápido ( storz ) acoplado ( REF.: MR. 555. N )
- Entrada: com válvula de retenção tipo portinhola
- Acabamento: Pintado em vermelho segurança
- Suporte de 5 pés articulados para melhor estabilidade e facilidade no transporte, com pino de regulagem de altura

Nota: a Inmasp reserva-se no direito de alterar as características sem aviso prévio

Estrada Adam Blumer, 6225 - Jardim Esmeralda .Magé - RJ - CEP: 25908-683

Tel: (21) 2010-4800 / (21) 2010-4810

[www.inmasp.com.br](http://www.inmasp.com.br)



## Complementos Opicias

- Esguicho Jato - Sólido Três Requintes superpostos 1.1/4" - 1.1/2" - 1.3/4"
- Tubo Laminador
- Esguicho Regulável com Jato - Sólido ou Neblina
- Esguicho vazão constante
- Esguicho Lançador de Espuma Mecânica com pick - up KRL - 8
- Esguicho Tipo Água - Espuma

## Aplicação

- Nos sistemas de combate a incêndio, podendo ser transportado para locais mais convenientes entre a região a ser combatida e a rede de hidrante

NÚMERO DE ENTRADAS	DIÂMETRO E TIPO DE ENTRADA	DIÂMETRO E TIPO DE SAÍDA	PESO (kg) (CANHÃO ALUMÍNIO)
2	Ø 2.1/2" ENGATE RÁPIDO TIPO STORTZ	Ø 2.1/2" ROSCA MACHO 75 f.p.p	19,5
3	Ø 2.1/2" ENGATE RÁPIDO TIPO STORTZ	Ø 2.1/2" ROSCA MACHO 75 f.p.p	21,5

DIMENSIONAL (mm)	
ALTURA	540
COMPRIMENTO	990
LARGURA	510

Nota: a Inmasp reserva-se no direito de alterar as características sem aviso prévio